

## Einen oder mehrere Punkte aus GEO8 in ein bestehendes GEOMapper Projekt nachladen

1. **GEO8** Projekt öffnen
2. Reiterkarte „**PUNKTE**“ > „**PUNKTFILTER**“ anklicken
3. Punkte in der angezeigten Punktliste selektieren:
  - a. LK: markiert einen Punkt
  - b. STRG + LK: mehrere Punkte nacheinander selektieren
  - c. Shift + LK: ganze Punktgruppe selektieren
  - d. Shift + A: alle Punkte im Punktfiler selektieren
4. RK auf Punktliste. Es öffnet sich das Untermenü.
5. LK auf „**PUNKTE IN GEOMAPPER PROJEKT ERGÄNZEN**“
6. Es öffnet sich eine Auswahl der zu Verfügung stehenden **GEOMapper** Projekt.
7. Projekt markieren und mit „**OK**“ bestätigen
  
8. Variante 1: **GEOMapper** Projekt ist geschlossen
  - a. Abfrage: vorhandene Punkte überschreiben  
**JA** = Schon im **GEOMapper** enthaltene Punkte werden überschrieben.  
**NEIN** = Es werden nur Punkte in den **GEOMapper** übernommen, die dort noch nicht enthalten sind.
  - b. **GEOMapper** Projekt wird mit neuen Punkten geöffnet
  
9. Variante 2: **GEOMapper** Projekt ist geöffnet
  - a. Im **GEOMapper** erscheint eine Frage, ob die Punkte importiert werden sollen. Mit „**JA**“ bestätigen.
  - b. Werden schon vorhandene Punkte erneut importiert, erfolgt bei Änderungen in den Koordinaten noch eine Abfrage, welche Koordinaten übernommen werden sollen.

## Einen oder mehrere Punkte aus GEO8 in ein bestehendes GEOmapper Projekt nachladen

1. **GEO8** Projekt öffnen
2. Reiterkarte „**PUNKTE**“ > „**PUNKTFILTER**“ anklicken
3. Punkte in der angezeigten Punktliste selektieren:
  - a. LK: markiert einen Punkt
  - b. STRG + LK: mehrere Punkte nacheinander selektieren
  - c. Shift + LK: ganze Punktgruppe selektieren
  - d. Shift + A: alle Punkte im Punktfiler selektieren
4. RK auf Punktliste. Es öffnet sich das Untermenü.
5. LK auf „**PUNKTE IN GEOMAPPER PROJEKT ERGÄNZEN**“
6. Es öffnet sich eine Auswahl der zu Verfügung stehenden **GEOmapper** Projekt.
7. Projekt markieren und mit „**OK**“ bestätigen
  
8. Variante 1: **GEOmapper** Projekt ist geschlossen
  - a. Abfrage: vorhandene Punkte überschreiben  
**JA** = Schon im **GEOmapper** enthaltene Punkte werden überschrieben.  
**NEIN** = Es werden nur Punkte in den **GEOmapper** übernommen, die dort noch nicht enthalten sind.
  - b. **GEOmapper** Projekt wird mit neuen Punkten geöffnet
  
9. Variante 2: **GEOmapper** Projekt ist geöffnet
  - a. Im **GEOmapper** erscheint eine Frage, ob die Punkte importiert werden sollen. Mit „**JA**“ bestätigen.
  - b. Werden schon vorhandene Punkte erneut importiert, erfolgt bei Änderungen in den Koordinaten noch eine Abfrage, welche Koordinaten übernommen werden sollen.